



Fenstergrößen
Blendrahmen-Außenmaße in cm

| GPU_67 | B x L |
|--------|-----------|
| CK04 | 55 x 98 |
| CK06 | 55 x 118 |
| FK06 | 66 x 118 |
| FK08 | 66 x 140 |
| MK04 | 78 x 98 |
| MK06 | 78 x 118 |
| MK08 | 78 x 140 |
| MK10 | 78 x 160 |
| PK06 | 94 x 118 |
| PK08 | 94 x 140 |
| PK10 | 94 x 160 |
| SK06 | 114 x 118 |
| SK08 | 114 x 140 |
| SK10 | 114 x 160 |
| UK08 | 134 x 140 |

1. Nach Montage des Fensters und Dämm- und Anschlussrahmens, beiliegende Anschlusschürze anbringen.
2. 8 mm Strukturmatte mit integrierter Vordeckbahn.
3. Anschlusschürze unter die eingeschnittene Strukturmatte schieben.
4. Falls eine Auswechslung notwendig ist, einen Sicherheitsabstand von 10 cm laut Zeichnung einhalten.

5. Dampfspererschürze umlaufend in der Fensternut nach VELUX Einbauanleitung befestigen.
6. Dampfsperre und VELUX Dampfspererschürze umlaufend fachgerecht mit Klebeband verbinden.
7. Zugelassener Dachneigungsbereich für die dargestellte Einbausituation: 15 bis 55 °.

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge, VELUX erbringt in diesem Zusammenhang keine Planungsleistungen und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|---------------|----------------|
| Fenstertyp | VELUX GPU, ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG | | | |
| Anschlussprodukte | BDX Dämm- und Anschluss-Set mit Anschlusschürze und BBX Dampfspererschürze | | | |
| Eindeckrahmen | EDE "Metall Stehfalz" | | | |
| Innenverkleidung Zubehör | VELUX Innenfutter "Grundelement 30 cm" VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen SSL | | | |
| Dachkonstruktion | 45° Sparren- oder Pfettendach, voll wärmegeämmt mit Unterdach und Schalungsbahn innen mit Dampfsperre, Schalung und Innenverkleidung | | | |
| Dacheindeckung | Metall-Stehfalz | | | |
| Format DIN A3 | M 1:10/1:5 | 13.02.2020 | Blatt 1 von 1 | Detail Nr. 262 |