



Fenstergrößen Blendrahmen-Außenmaße in cm	
GGU_68	B x L
CK02	55 x 78
CK04	55 x 98
CK06	55 x 118
FK04	66 x 98
FK06	66 x 118
FK08	66 x 140
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160
PK06	94 x 118
PK08	94 x 140
PK10	94 x 160
SK06	114 x 118
SK08	114 x 140
SK10	114 x 160
UK04	134 x 98
UK08	134 x 140
UK10	134 x 160

- Nach Montage des Dämm- und Anschlussrahmens und des Fensters, beiliegende Anschlusschürze anbringen.
- Die Anschlusschürze unter die eingeschnittene Wasserführungsebene schieben.
- Die Seitenteile der Anschlusschürze beim Kombi-Eindeckrahmen anpassen.
- Die Ober- und Unterteile der Anschlusschürze beim Kombi-Eindeckrahmen anpassen.
- Bei Einbau eines Rollladens ist ein Blendrahmenabstand von 25 cm einzuplanen.

- Falls eine Auswechslung notwendig ist, einen Sicherheitsabstand von 10 cm laut Zeichnung einhalten.
- Dampfsperrschürze umlaufend in der Fensternut nach VELUX Einbauanleitung befestigen.
- Dampfsperre und VELUX Dampfsperrschürze umlaufend fachgerecht mit Klebeband verbinden.
- Die Konstruktion zwischen den einzelnen Innenfüßern muss bauseitig gefertigt werden.
- Zugelassener Dachneigungsbereich für die dargestellte Einbausituation: 15° bis 90°.

Dies sind unverbindliche Einbauvorschläge, VELUX erbringt in diesem Zusammenhang keine Planungsleistungen und übernimmt hierfür keine Gewährleistung.

Fenstertyp	VELUX GGU Schwingfenster, ENERGIE in Kombination über- und nebeneinander			
Anschlussprodukte	BDX Dämm- und Anschluss-Set mit Anschlusschürze und BBX Dampfsperrschürze			
Eindeckrahmen	Kombi-Eindeckrahmen EKS "Schiefer Stehfalz" für flache Dacheindeckungen bis 1,6 cm (2 x 0,8 cm) Höhe			
Innenverkleidung	VELUX Innenfutter LSB "Grundelement 30 cm" und LFI Fensterbank			
Dachkonstruktion	45° Sparren- oder Pfettendach, voll wärmegeklämt mit Unterdach und Schalungsbahn innen mit Dampfsperre, Schalung und Innenverkleidung			
Dacheindeckung	Schiefer			
Format DIN A3	M 1:10/1:5	22.06.2020	Blatt 1 von 1	Detail Nr. 234